

KOMO[®] productcertificaat

Nummer	K14436/04	Vervangt	K14436/03
Uitgegeven	2009-01-01	d.d.	2007-04-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Zetsteen van beton type Pit-polygoonzuil/Hydroblock[®]

E.B.R. N.V.

VERKLARING VAN KIWA


Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9080 "Zetsteen van beton", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde zetsteen van beton bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits zetsteen van beton voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zetsteen van beton voldoen aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

In het kader van dit productcertificaat voert Kiwa geen controle uit op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de ministers van VROM en V&W erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
E.B.R. N.V.
Oostmalsesteenweg 204
2310 RIJKEVORSEL
België
Tel. +32 33 12 98 47
Fax +32 33 11 77 00



© is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Zetsteen van beton type Pit-polygoonzuil/Hydroblock[®]

TECHNISCHE EN MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

Productspecificatie

Zetsteen van ongewapend beton is bestemd om te worden toegepast voor de bekleding van taluds of belopen, bestemd voor zowel natte als droge toepassingen.

De kwaliteit van de producten is eerst in rechte vast te stellen bij 28 dagen ouderdom, exclusief vorstdagen (gemiddeld etmaaltemperatuur lager dan 5 °C).

Zetsteen van beton kunnen worden toegepast in bouwwerken die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarden

Zetsteen van beton dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

Elk pakket zetsteen van beton wordt gemerkt met:

- naam of handelsmerk van de certificaathouder;
- het KOMO[®] beeld- of woordmerk en identificatie van de certificaathouder (K-nummer);
- productiedatum;
- natte dichtheid.

De uitvoering van het KOMO-merk is als volgt:



Bovendien wordt de afleveringsbon voorzien van het KOMO[®] beeld- of woordmerk volgens één van de onderstaande figuren:



Het KOMO[®] beeld- of woordmerk is duidelijk zichtbaar op de afleveringsbon aangegeven.

De KOMO[®] producten op de afleveringsbon zijn door middel van een codering, zoals "KOMO" of "K", gemerkt.

Overige verplichte aanduidingen op de afleveringsbon:

- naam of handelsmerk van de certificaathouder;
- een identificatie van of verwijzing naar de productiedatum;
- natte dichtheid.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Zetsteen van beton mag eerst 28 dagen na productiedatum worden afgeleverd. Zetsteen van beton, jonger dan 28 dagen, mag alleen worden afgeleverd indien dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

Zetsteen van beton moet deugdelijk zijn verpakt en zo zijn afgeleverd dat de stabiliteit en de vormvastheid zijn gewaarborgd.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- E.B.R. N.V. te Rijkevorsel (België);
- en zo nodig met:
- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Overhandig het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

Houdt het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en eventueel het certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 7024	Zetsteen van beton
AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247.

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 9080